テストクレジットの追加方法

A.ソフトウェアダウンロード

TC LOADER のダウンロードを行うため、インターネットにアクセスできる Windows PC もしくは、 Android 端末をご用意してください。

Windows 用 https://www.testcreditcode.com/

Android 用



a. 上記より、ダウンロードを実行してください。

- b. PC では、デバイス変更許可の画面が表示されたらそのまま"はい"をクリックしてください。
- B. TCコードローダーキットの確認



- a. RS232-USB Converter を使って機械本体と PC 又は Android とつないでください。
- b. SQA クイックチェックのプリンターをつなぐ場合、RS232 Splitter をお使いください。
- c. Android をつなぐ場合は Android Phone Adapters をお使い下さい。RS232 Splitter をつないで PC と Android の両方をつなぐこともできます。

C. 本体機械の設定方法について

- a. 検査の時同様、本体の電源を入れてください。
 機械が立ちあがったら MAIN MENU の一番下の項目【SERVICE】を選択します。
- b. SERVICE MENU が立ちあがるので、一番上の【SERVICE DATA】を選択します。 数値が羅列された画面にできたら機械本体の設定は完了です。

MAIN MENU	SERVICE MENU	1.21	SERVICE DAT 8.100	A 15.1.700
TEST NEW PATIENT RUN CONTROLS SERVICE	SERVICE DATA SERVICE PERSONNEL PRINT SELF-TEST DATA	2.5 3.150 4.28 5.69.81 6.512 7.0.000	9.10 10.6 11.138 12.31 13.100.0 14.100	16. 100 17. 2 18. 1000 19. 100 20. 100

D. パソコンまたはスマートフォンのアプリを起動

a. パソコンまたはスマートフォンのアプリを起動させます。

b. Prepare Your SQA-Device の画面が表示されたら、下記3つの中(左画像)からお使いの機種を選択し

て、PC なら <u>CONTINUE</u>をクリック、スマートフォンなら <u>I'M READY</u>をタップして下さい。アクセス制限のメッセージが表示されたら許可してください。

▷< TC-Code		×
Pr	repare Your SQA-De	vice
Select the	e device you will use to upload your Test	Credit Codes
SQA-V / QWIKCHE	CK SQA-V PRO WHO 5	SQA-VISION
	CONTINUE	
	CONTINUE	

	Prepar	e Your SQA-	Device	
s OA-V / OW	elect the device ye	ou will use to upload you	r Test Credit Codes	ISION
1. Turn on the	device from the rear pane 2. Select: SERV	el and keypad. Walt for the MAIN M MCE > SERVICE DATA and leave this	ENU to appear after calibratic screen open.	on (5 min).

- E. クレジットコードの入力方法
 - a. コード入力画面が表示されますので、お手持ちのキャピラリーの 箱のカバーを開けた裏面に記載されて いる 9 桁のコードを入力します。※バルクタイプは袋に貼られています。
 - b. PC では SELECTION COMMUNICATION PORT 下のタブから接続ポートの選択及び確認をします。 入力後、SUBMIT をクリックもしくはタップします。緑色で SUCCESS と表示されたら終了です。



- ★コミュニケーションエラーが発生した場合(COM の確認)
 - a. Windows マークのスタートボタンを右クリックするか、パソコンの設定を開き、検索欄で【デバイスマネージャー】と入力し検索します。

※バージョンによっては仕様が異なる場合がございます。

b. デバイスマネージャーをクリックすると下記、画面(右画像)が表示されます【ポート(COM と LPT)】という欄があるので選択し、接続している USB Serial Port の COM の数値を確認します。

			10 デバイスマネージャー	- O X
			ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	
_			(+ +) 📰 🔛 🔐 🗃 🚳 💭	
F#1278-94-	Akanel Vostro 5320 名词母宠亲	 OneDrive প্রারিতিত Update রার হার হার হার হার হার হার হার হার হার	> Control Delinstrumentation > 単 USB 3ネクタマネージャー > 単 ホーディオの入力および出力	
→ → 7 76			> 🖲 カメラ	
Bluetooth とデバイス	 ディスプレイ モニター、明64、初出モード、ディスプレイプロファイル 	>	 > == キーボード > == コンピューター ・ == ポード 	I
▼ ネットリークとインターネット			> == サウンド、ビデオ、およびケームコンドローラー > == システムデバイス	
🥖 回人用板定	(18) 5722F 音単レベル、主力、入力、サウンド 78イス	>	>	
ニ アフリ270ウント	○ 通知 779と927Aが6072-ト、応客不可	>	 > Em ゼンサー > デ ソフトウェア コンボーネント > コンガーウェア デバイス 	I
5 時期と言語			> 🕳 ディスク ドライブ	
	 フォーカス 第一のポロション語知を知らす 	>	 > ■ ディスフレイ アダフター > ● ホットワーク アダブター > ■ ホットコー 	I
🏋 アクセンビリティ	小、 東海とパッテリー		> 🙀 トラテラ > 🙀 ヒューマン インターフェイス デバイス	
プライパシーとセキュリティ	○ スリーズ パップリ代布状況、パップリー線的設施	>	> M 77-L917	
Windows Update	 記憶域 ストレージ目は、F24ズ、集成しール 	>	Single Com E LPT] USS Serial Pert (COM3)	I
	 逆原射共有 長つけ下する。効用ファイルの場所 	>	 ● モンAcconstructure フォーン ブリリス > ● モンチー > ● エンバーサル シリアル パス コントローラー 	1
			> 画 印刷キュー	

- c. b で確認した COM の数値を接続ポートにて選択 します。
- d. 入力後、SUBMIT をクリックし、緑色で SUCCESS と表示されたら終了です。
- 4. 終了方法
 - a. 機械本体電源を切り、再度立ち上げ TEST REMAINING にてテスト数が追加されたことを確認しま す。
 - b. パソコンで立ち上げている TC-Code アプリも×ボタンで閉じます。 以上で操作完了です。

*操作方法に関して、ご不明な点等ございましたら、お気軽に下記までご連絡下さい。

株式会社ジャフコ

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 1-27-15-3F

TEL:03-5431-3551(担当直通)MAIL:toiawase@jaffcoltd.com